

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ PREMIUM BLUE™ 8600 ES SAE 15W-40

Valvoline Premium Blue Motor Oil es "The Only One"™ exclusivamente respaldado y recomendado por Cummins. Está diseñado para proporcionar rendimiento y protección en los modernos motores diésel equipados con post-tratamiento de emisiones, incluidos aquellos con recirculación del gas de escape (EGR) y filtros de partículas diésel (DPF). **Premium Blue 8600 ES** tiene una extensión única de drenaje de 16,000km en motores Cummins X15, que permite hasta 96,560km cuando el rendimiento promedio de combustible es de 2.75 km/lt o mayor.

Ventajas del Premium Blue 8600 ES Motor Oil:

- La excelente resistencia a la oxidación y la retención del TBN permiten una larga vida útil del aceite
- Gran estabilidad en el corte
- Protección destacada contra el desgaste
- Protección superior contra los depósitos en comparación con los requisitos de la industria
- Lubricante de primera calidad diseñado para proteger motores diésel de gran potencia, utilitarios y ligeros con un servicio intenso en aplicaciones dentro y fuera de la carretera, incluyendo los requisitos de Cummins, Caterpillar, Detroit Diesel, Navistar, Mack y Volvo

Premium Blue 8600 ES está certificado para servicio de API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4 y SN.

Premium Blue 8600 ES está aprobado o se lo recomienda para aplicaciones en las que se especifican Cummins CES 20086, Mack EOS-4.5, Volvo VDS-4.5, Detroit Diesel DFS 93K222, DFS 93K218, Deutz DQC III-10LA, Renault VI RLD-4, Allison TES-439, ACEA E9, ACEA E7, MB 228.31, MTU Categoría 2.1, Caterpillar ECF-3 o JASO DH-2.

Propiedades típicas: SAE 15W-40

Viscosidad a 100 °C en cSt	15,1
Viscosidad a 40 °C en cSt	117
Índice de viscosidad	138
Densidad (g/cm ³)	0,88
CCS a -30°C en cP	6500
HTHS a 150°C en cP	4,3
Punto de fluidez en C°	-30
Ceniza sulfatada, masa %	<1.0
TBN (D-2896), meq KOH/g	10,5
Noack, % de pérdida	11
Zinc, ppm	1210
Fosforo, ppm	1100

Endosado y Recomendado por Cummins Inc.



Números de partes: SAE 15W-40

A GRANEL	VV705290
Tote	853216
Tambor de 55 galones	VV70505
Balde plástico de 5 galones	VV70506
1 galón	773780

Consulte las hojas de datos de seguridad de Valvoline para obtener información sobre salud y seguridad. Esta información solamente es válida para productos producidos en las siguientes ubicaciones: EE. UU., Canadá y México.

Fecha de vigencia:
03/09/21

Autor:
ERM