

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ GRASA LITIO CHASIS ROJA 2™

Grasa lubricante de jabón de litio de consistencia fibrosa, suave y adhesiva fabricada con aceites minerales refinados y aditivos que le permiten desempeñarse como una grasa resistente a la oxidación, corrosión, herrumbre y humedad en las partes a lubricar del chasis de unidades automotrices.

VENTAJAS DE VALVOLINE GRASA LITIO CHASIS ROJA 2 INCLUYEN:

- Buenas características de lubricación.
- Adecuada adhesividad para una protección efectiva en el chasis.
- Resistencia al lavado por agua.
- Protección contra la herrumbre y corrosión.
- Resistencia a la oxidación.

APLICACIONES:

Litio Chasis Roja 2 se recomienda para la lubricación general de todas las partes del chasis de unidades automotrices y diversos mecanismos de máquinas de construcción, camiones, equipos agrícolas e industriales. Se aplica en columpios, rótulas, terminales de dirección, quinta rueda de tractocamiones, etc.

Litio Chasis Roja 2 no se recomienda su uso en baleros automotrices.

| Propiedades Típicas: | Método ASTM | NLGI Grado 2 |
|--|-------------|----------------|
| CODIGO PRODUCTO | | 1403103 |
| Tipo de jabón base | D128 | Litio |
| Color | Visual | Rojo |
| Apariencia (textura) | Visual | Suave |
| Penetración trabajada a 60 golpes 1/10 mm 25°C | D217 | 265 – 295 |
| Estabilidad mecánica % de pérdida | D217 | 15 máx |
| Punto de goteo °C | D2265 | 165 mín |
| Lavado por agua a 80°C % de pérdida | D1264 | 6 máx |
| Prueba de Resistencia a la herrumbre o corrosión | D1743 | Pasa |
| Estabilidad a la oxidación 100 hrs. psi | D942 | 20 máx |

Variaciones en los datos típicos pueden manifestarse en el proceso de fabricación normal, sin afectar el desempeño del producto. Esta información es de carácter informativo y no constituye una especificación.

| Números de partes: | NLGI #2 |
|-------------------------|---------|
| Tambor de 400lb | 885479 |
| 120 lb Keg (L) | 885491 |
| Balde plástico de 35 lb | 885489 |

Efectivo 29/09/21